Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1743g0-iz2-8-12mmc-p-295784.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)(C)

Cena brutto	**702,99 zł**
Cena netto	**571,54 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0320**
Kod producenta	**DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)(C)**
Kod EAN	**6931847127527**
Szerokość opakowania	**140 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**140 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,320 x 240**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Lustro	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,8 A**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Liczba czujników	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**10 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 70°**
Średnica	**14,1 cm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Suma megapikseli	**4 MP**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Bicie serca	**Tak**
Wysokość produktu	**99,9 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**11,5 W**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Wysokość opakowania	**154 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga wraz z opakowaniem	**1,2 kg**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Waga produktu	**820 g**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
IK code	**IK10**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M