Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1763g2-lizu-2-8-12mm-pl-p-344339.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena brutto	**630,99 zł**
Cena netto	**513,00 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPJ3**
Kod producenta	**53563**
Kod EAN	**6942160472584**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obserwowanie odległości (tele)	**79 m**
Kolor produktu	**Biały**
Transmisja wideo	**Tak**
Kod IK	**IK08**
Układ	**Kopuła**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kąt obrotu	**355°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Smart IR	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/100000 - 1/3 s**
Lustro	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Liczba kamer	**1**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Liczba czujników	**1**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**20 - 55.9°**
Tryb nocny	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**35.6 - 106°**
Bluetooth	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Dziennik audytów	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Pobór mocy (max)	**9,6 W**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba języków	**1**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**12,2 cm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Przycisk reset	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 70°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom**

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Obsługiwane tryby wideo	**360p,720p,1080p,480p,1520p**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność**
Ochrona hasłem	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa języków	**Polski**
Bicie serca	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**40.8 - 127.4°**
Suma megapikseli	**6 MP**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**27 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**68 m**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wykrywanie odległości (tele)	**200 m**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Określanie odległości (tele)	**20 m**
Waga wraz z opakowaniem	**740 g**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**

Rozpoznawanie odległości (tele)	**40 m**
Waga produktu	**540 g**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.264,H.265,H.265+**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**6,8 m**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**13,6 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M