

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1763g2-lizu-2-8-12mm-pl-p-344339.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena brutto	630,99 zł
Cena netto	513,00 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPJ3
Kod producenta	53563
Kod EAN	6942160472584
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	20 - 55.9°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba kamer	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Ostrość	Zmotoryzowana
Transmisja wideo	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	40 m
Wykrywanie odległości (tele)	200 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	27 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność

Smart IR	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba języków	1
Kod IK	IK08
Dziennik audytów	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,6 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Głębokość opakowania	150 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.264,H.265,H.265+
Waga produktu	540 g
Średnica	12,2 cm
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane tryby wideo	360p,720p,1080p,480p,1520p
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Przycisk reset	Tak
Kąt obrotu	355°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	35.6 - 106°
Pobór mocy (max)	9,6 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Lustro	Tak
Liczba czujników	1

Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/100000 - 1/3 s
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa języków	Polski
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ mocowania	Sufit
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Określanie odległości (tele)	20 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	68 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	40.8 - 127.4°
Bicie serca	Tak
Widok na żywo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Maska prywatności	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba soczewek	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obserwowanie odległości (tele)	79 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6,8 m
Układ	Kopuła
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800
Nagrywanie wideo	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Waga wraz z opakowaniem	740 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB

Wysokość produktu	97,6 mm
Bluetooth	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ochrona hasłem	Tak
Wi-Fi	Nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 70°
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	30 fps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M