

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1763g2-lizu-2-8-12mm-pl-p-366484.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena brutto	630,99 zł
Cena netto	513,00 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPJ3
Kod producenta	DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL
Kod EAN	6942160472584
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	35.6 - 106°
Pobór mocy (max)	9,6 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Lustro	Tak
Liczba czujników	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/100000 - 1/3 s
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa języków	Polski
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ mocowania	Sufit
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Wykrywanie odległości (szerokie)	68 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	40.8 - 127.4°
Bicie serca	Tak
Widok na żywo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s

Maska prywatności	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba soczewek	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obserwowanie odległości (tele)	79 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6,8 m
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Określanie odległości (tele)	20 m
Przycisk reset	Tak
Kąt obrotu	355°
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Głębokość opakowania	150 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.265+,H.264,H.264+
Waga produktu	540 g
Średnica	12,2 cm
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane tryby wideo	720p,360p,480p,1520p,1080p
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	20 - 55.9°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps

Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba kamer	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Ostrość	Zmotoryzowana
Transmisja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Obserwowanie odległości (szerokie)	27 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Jasność
Smart IR	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba języków	1
Kod IK	IK08
Dziennik audytów	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,6 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Rozpoznawanie odległości (tele)	40 m
Wykrywanie odległości (tele)	200 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	30 fps
Układ	Kopuła
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA),3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720)
Nagrywanie wideo	Tak
Szerokość opakowania	150 mm

Waga wraz z opakowaniem	740 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	97,6 mm
Bluetooth	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ochrona hasłem	Tak
Wi-Fi	Nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 70°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M