Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1a43g0-izu-2-8mm-12mm-p-295859.html



# KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1A43G0-IZU (2.8mm-12mm)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **646,99 zł** |
| Cena netto | **526,01 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPHIKKAM0451** |
| Kod producenta | **DS-2CD1A43G0-IZU(2.8mm-12mm)** |
| Kod EAN | **6931847157852** |
| Szerokość produktu | **105 mm** |
| Długość produktu | **197,1 mm** |
| Wysokość opakowania | **172 mm** |
| Zespolony sygnał wizji | **1** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,52 kg** |
| Pobór mocy (max) | **11 W** |
| Liczba języków | **2** |
| Waga produktu | **900 g** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **300 mm** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Regulowanie jakości | **Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość** |
| Głębokość opakowania | **266 mm** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3at,IEEE 802.1x** |
| Bicie serca | **Tak** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **2560 x 1440,1280 x 720,640 × 480,1920 × 1080,640 x 360** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **12,5 W** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Stopień ochrony IP | **IP66** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **114.3°** |
| Układ | **Pocisk** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| WE/WY alarmu | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Analiza zachowania | **Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Ostrość | **Zmotoryzowany/ręczny** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna / Wewnętrzna** |
| Maksymalna przesłona | **1,6** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Długość ogniskowa | **2.8-12 mm** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Suma megapikseli | **4 MP** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Częstotliwość próbkowania | **16 kHz** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Lustro | **Tak** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Defocus,Zmiana scen** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 8 Mbps** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Stabilizator obrazu | **Tak** |
| Kodeki glosu | **G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711 ulaw,G.711alaw** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Maksymalne zużycie mocy | **11 W** |
| Formaty kompresji | **M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **51.7°** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Automatyczne ustawienie ostrości | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **96.7°** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Gigabit Ethernet** |
| Obsługiwane typy kart pamięci | **MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Kodeki dźwiękowe | **MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1, AAC,G.711alaw** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **50 m** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **120 dB** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Cyfrowy znak wodny | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **0,91 A** |
| Video detektor ruchu | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP** |
| Liczba kamer | **1** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Liczba czujników | **1** |
| Wysokość produktu | **225,4 mm** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M