

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1a43g0-izu2-8-12mm-p-295921.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)

Cena brutto	647,99 zł
Cena netto	526,82 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0605
Kod producenta	DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)
Kod EAN	6931847157852
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Kontrola panewki kamery	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Nasycenie,Lustr o,Ostrość
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,91 A
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,WEEE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Przeciwdoślaskowy	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość produktu	197,1 mm
Bicie serca	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Szerokość produktu	105 mm
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba kamer	1
Wysokość opakowania	172 mm

Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Zakres dynamiczny	120 dB
Waga wraz z opakowaniem	1,52 kg
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Waga produktu	900 g
Kąt widzenia soczewki, przekątna	114.3 - 34°
Zakres przesuwania	-100 - 100°
Szerokość opakowania	300 mm
Obserwowanie odległości (szerokie)	25 m
Długość produktu	225,4 mm
Głębokość opakowania	266 mm
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Pobór mocy (max)	11 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440
Wykrywanie odległości (tele)	200 m
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP
Kolor produktu	Biały
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Filtrowanie adresów IP	Tak
Układ	Pocisk
Wideo detekcja ruchu	Tak
Określanie odległości (tele)	20 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba soczewek	1
Rozpoznawanie odległości (tele)	40 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1444 px
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Stopień ochrony IP	IP66
Wi-Fi	Nie

Maska prywatności	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	75 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Typ mocowania	Ściana
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Lustro	Tak
Obsługiwane formaty audio	PCM,G.711 A-law,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711 μ-law,G.726
Obsługa języków	Ukraiński,Angielski
Liczba użytkowników	32 użyt.
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Maksymalna przesłona	1,6
Tryb nocny	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość klatek	30 fps
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia obiektywu w pionie	51.7 - 16.7°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Materiał obudowy	Metal
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	96.7 - 29.7°
Przycisk reset	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Zakres kąta nachylenia	-20 - 45°
Model	Kamera bezpieczeństwa IP

Sposób łączności	Przewodowy
Ochrona hasłem	Tak
Stała ostrość	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba języków	2
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Tryb dzienny / nocny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M