Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1a43g0-izu2-8-12mm-p-295921.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)

Cena brutto	**675,99 zł**
Cena netto	**549,59 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0605**
Kod producenta	**DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6931847157852**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS,WEEE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Wysokość produktu	**197,1 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szerokość produktu	**105 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wysokość opakowania	**172 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,52 kg**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**51.7 - 16.7°**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Waga produktu	**900 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**96.7 - 29.7°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Szerokość opakowania	**300 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres przesuwania	**-100 - 100°**
Głębokość opakowania	**266 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość produktu	**225,4 mm**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Stała ostrość	**Tak**

Pobór mocy (max)	**11 W**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Lustro,Ostrość**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2560 x 1440**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP**
Widok na żywo	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Układ	**Pocisk**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1444 px**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ mocowania	**Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługa języków	**Ukraiński,Angielski**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.3 - 34°**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64 m**
Tryb nocny	**Tak**

Wykrywanie odległości (tele)	**200 m**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Określanie odległości (tele)	**20 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**40 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres kąta nachylenia	**-20 - 45°**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,G.711 A-law,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711 µ-law,G.726**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Ochrona hasłem	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obserwowanie odległości (tele)	**75 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporna**
Karta sieciowa	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba soczewek	**1**
Liczba języków	**2**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maska prywatności	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,91 A**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M