Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1h43g0-iz2-8-12mmc-p-295943.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1H43G0-IZ(2.8-12mm)(C)

Cena brutto	**612,99 zł**
Cena netto	**498,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0647**
Kod producenta	**DS-2CD1H43G0-IZ(2.8-12mm)©**
Kod EAN	**6931847127503**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),320 x 240,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),2560 x 1440**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Układ	**Wieżyczka**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Bicie serca	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10 W**

Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Bluetooth	**Nie**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba soczewek	**1**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B);CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011+A1: 2014);RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);IC VoC (ICES-003: 6, 2016);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**12,9 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Lustro	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 70°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,75 A**
Wysokość produktu	**116,4 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Waga wraz z opakowaniem	**850 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Waga produktu	**560 g**
Liczba kamer	**1**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Liczba czujników	**1**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M