Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1h43g2-iz-2-8-12mm-p-345461.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD1H43G2-IZ (2.8-12mm)

Cena brutto	**624,99 zł**
Cena netto	**508,12 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0730**
Kod producenta	**DS-2CD1H43G2-IZ**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440**
Liczba soczewek	**1**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Układ	**Wieżyczka**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**
Kąt obrotu	**360°**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Lustro	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit**
Tryb nocny	**Tak**

Obsługa języków	**Angielski,Ukraiński**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Średnica	**12,9 cm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**50.6 - 16.4°**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**95.9 - 29.2°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Dziennik audytów	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Transmisja wideo	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba języków	**2**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,75 A**
Wysokość produktu	**116,4 mm**
Widok na żywo	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE,WEEE**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**880 g**
Bicie serca	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Waga produktu	**595 g**
Ochrona prywatności	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10 W**
Liczba czujników	**1**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.7 - 33.5°**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Głębokość opakowania	**170 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M