Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2026g2-iu-2-8mm-c-p-295823.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2026G2-IU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**531,99 zł**
Cena netto	**432,51 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0384**
Kod producenta	**DS-2CD2026G2-IU(2.8mm)(C)**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**44,3 m**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Długość produktu	**161,7 mm**
Określanie odległości (szerokie)	**4,4 m**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa języków	**LAT,Włoski,Polski,Estoński,Słowe ńska,Czeska,Fiński,Węgierska,Ru m,Turecka,Rosyjski,Ukraińska,Taj ska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Bu łgarski,Grecka,Portugalski,SER,N orweski,Chińska tradycyjna,korea ńska,Niemiecki,Angielski,Holende rski,Francuska,Hiszpański,Litews k**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Lustro	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Suma megapikseli	**2 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1, AAC,G.711ulaw**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**7 cm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Ilość klatek	**30 fps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Transmisja wideo	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,CE**
Liczba języków	**33**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**129°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Waga wraz z opakowaniem	**719 g**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**17,6 m**
Waga produktu	**480 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M