Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2027g2-l-2-8mm-p-357799.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2027G2-L (2.8mm)

Cena brutto	**280,99 zł**
Cena netto	**228,45 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0739**
Kod producenta	**DS-2CD2027G2-L (2.8mm)**
Kod EAN	**6941264057659**
Suma megapikseli	**2 MP**
Zasilanie	**DC 12 V**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**18 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Funkcja wykrywania twarzy	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**46 m**
Obsługa języków	**Estoński,Słoweńska,Czeska,Fińska,Węgierska,Rumuński,Niemiecki,Angielski,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Grecka,Portugalski,SER,Bułgarski,Polski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Włoski,Chorwacki,Holenderski,Francuska,Hiszpań**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Określanie odległości (szerokie)	**4 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**9 m**
Liczba języków	**33**
Ochrona hasłem	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Bicie serca	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wysokość produktu	**78,8 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Szerokość produktu	**215,2 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Głębokość produktu	**78,6 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wysokość opakowania	**137 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Waga wraz z opakowaniem	**1 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga produktu	**680 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Głębokość opakowania	**141 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Obsługa PoE	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,WEEE**
Kąt obrotu	**360°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Liczba kamer	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Tryb nocny	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalna przesłona	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M