

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2027g2-l2-8mm-p-295754.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2027G2-L(2.8mm)

Cena brutto	298,99 zł
Cena netto	243,08 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0281
Kod producenta	DS-2CD2027G2-L(2.8mm)
Kod EAN	6941264057659
Kąt widzenia w poziomie	107°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kąt widzenia, przekątna	127°
Lustro	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Przeciwdoblaskowy	Tak
Liczba języków	33
Głębokość opakowania	315 mm
Waga produktu	680 g
Certyfikaty	Class B FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1);
Wysokość opakowania	141 mm
Bluetooth	Nie
Technologia łączności	Przewodowa
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wi-Fi	Nie

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia (poziomy)	107°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane tryby wideo	1080p,240p,360p,720p,480p
Filtrowanie adresów IP	Tak
Maksymalne zużycie mocy	7,2 W
Długość produktu	215,2 mm
Ilość klatek	30 fps
Przeglądarka internetowa	Tak
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Liczba czujników	1
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+,M-JPEG
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa języków	Wielo
Transmisja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Inkrypcja HTTPS	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maska prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność,Colour depth

Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Szerokość opakowania	137 mm
Waga wraz z opakowaniem	1 kg
Stosunek sygnału do szumu	120 dB
Szerokość produktu	78,8 mm
Tryb nocny	Tak
Wysokość produktu	78,6 mm
Czujnik ruchu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	56°
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Układ	Pocisk
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 320 x 240
Pobór mocy (max)	7,2 W
Przycisk reset	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Redukcja hałasu	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba kamer	1
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Wbudowany HDD	Nie
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Maksymalna przesłona	1
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ mocowania	Ściana
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M