Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2027g2-l2-8mmc-p-295838.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2027G2-L(2.8mm)(C)

Cena brutto	**596,99 zł**
Cena netto	**485,36 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0405**
Kod producenta	**DS-2CD2027G2-L(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120214**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szerokość produktu	**78,8 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Liczba kamer	**1**
Głębokość produktu	**78,6 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Liczba czujników	**1**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,7 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Waga produktu	**680 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Długość produktu	**215,2 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**

Głębokość opakowania	**137 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Liczba języków	**33**
Układ	**Pocisk**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Bicie serca	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa języków	**Duński,Słowacki,Szwedzki,Czeska,Fiński,Węgierska,Rum,Norweski,Chińska tradycyjna,Grecka,Portugalski,SER,Estoński,Słoweńska,Niemiecki,Angielski,Włoski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Bułgarski,Polski,koreańska,Turecka,Rosyjski,Ukraińska,**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**18 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**2 MP**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**46 m**
Tryb nocny	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**4 m**
Bluetooth	**Nie**

Wbudowany HDD	**Nie**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**9 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ochrona hasłem	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Maska prywatności	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M