

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-i-4mm-p-330042.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-I (4mm)

Cena brutto	682,99 zł
Cena netto	555,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABST
Kod producenta	DS-2CD2043G2-I(4MM)
Kod EAN	6941264063698
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wykrywanie odległości	80 m
Rozpoznawanie odległości	16 m
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Przeciwdobaskowy	Tak
Widok na żywo	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Przycisk reset	Tak

Gniazdko wyjścia DC	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
Formaty kompresji	H.265+, H.265, H.264, M-JPEG, H.264+
Szerokość opakowania	216 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga wraz z opakowaniem	724 g
Średnica	7 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Minimalna przesłona	8
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	6 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	4 MP
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Maska prywatności	Tak
Obserwuj odległość	31 m

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	100°
Bicie serca	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Regulowanie jakości	Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba języków	33
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2680 x 1520 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Tubowa
Ilość klatek	30 fps
Kolor produktu	Biały
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość opakowania	121 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Waga produktu	490 g
Wysokość opakowania	118 mm
Maksymalna przesłona	1,6
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	EAR99
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy

Długość produktu	161,7 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	84°
Przeglądarka internetowa	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Opis produktu

- Gwarancja: F024M