Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-i-4mm-p-330042.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-I (4mm)

Cena brutto	**682,99 zł**
Cena netto	**555,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABST**
Kod producenta	**DS-2CD2043G2-I(4MM)**
Kod EAN	**6941264063698**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264+**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360**
Transmisja wideo	**Tak**
Obserwuj odległość	**31 m**
Kolor produktu	**Biały**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wykrywanie odległości	**80 m**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt obrotu	**360°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2680 x 1520 px**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**EAR99**

Lustro	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Liczba kamer	**1**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45°**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**84°**
Bluetooth	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**7 cm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Ilość klatek	**30 fps**
Długość produktu	**161,7 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony,**

	aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Karta sieciowa	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Widok na żywo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Minimalna przesłona	**8**
Bicie serca	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**100°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Suma megapikseli	**4 MP**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**

Waga wraz z opakowaniem	**724 g**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**490 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M