

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-iu2-8mm-p-295778.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)

Cena brutto	560,99 zł
Cena netto	456,09 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0311
Kod producenta	DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)
Kod EAN	6941264070580
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Długość fal podczerwieni	850 nm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	67 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2680 x 1520 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Pocisk
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	121 mm
Redukcja hałasu	Tak

Waga produktu	490 g
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Wysokość opakowania	118 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kontrola panelu kamery	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pobór mocy (max)	6 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Obsługiwane formaty audio	AAC,MP3
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Przeciwdoblaskowy	Tak
Liczba języków	33
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	26 m
Średnica	7 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.

Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Kolor produktu	Czarny
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	216 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	724 g
Kodeki głosu	G.726,G.722.1,MP2L2,G.711aław, G.711ulaw,PCM
Technologia łączności	Przewodowa
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wbudowany HDD	Nie
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Transmisja wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Video detektor ruchu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kodeki dźwiękowe	MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,G.711aław
Długość produktu	161,7 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba kamer	1
Skanywanie progresywne	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M