

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-iu2-8mmbk-p-295923.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)BLK

Cena brutto	587,99 zł
Cena netto	478,04 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0608
Kod producenta	DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)(BLK)
Kod EAN	6941264070580
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Waga wraz z opakowaniem	724 g
Waga produktu	490 g
Typ diody LED	Podczerwień
Szerokość opakowania	216 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Głębokość opakowania	121 mm
Bicie serca	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kolor produktu	Czarny
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Liczba języków	33
Liczba kamer	1
Układ	Pocisk
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast
Liczba czujników	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	26 m
Przeciwdobaskowy	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt obrotu	360°
Wykrywanie odległości (szerokie)	67 m
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres przesuwania	0 - 360°

Maksymalna rozdzielczość	2680 x 1520 px
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Długość produktu	161,7 mm
Wi-Fi	Nie
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Pobór mocy (max)	6 W
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Maksymalna przesłona	1,6
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wideo detekcja ruchu	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Wbudowany HDD	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba soczewek	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Tryb nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Bluetooth	Nie
Maska prywatności	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP3,AAC
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Średnica	7 cm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps

Redukcja hałasu	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ilość klatek	30 fps
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Ochrona hasłem	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.711a law, G.711u law, PCM, G.726, G.722.1, MP2L2
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola panewki kamery	Tak
Wysokość opakowania	118 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M