Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-iu2-8mmblk-p-295923.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)BLK

Cena brutto	**613,99 zł**
Cena netto	**499,18 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0608**
Kod producenta	**DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)(BLK)**
Kod EAN	**6941264070580**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Liczba kamer	**1**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Liczba czujników	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kolor produktu	**Czarny**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**33**
Układ	**Pocisk**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Kąt obrotu	**360°**
Długość produktu	**161,7 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2680 x 1520 px**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Bicie serca	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**26 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**67 m**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**13 m**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,AAC**
Suma megapikseli	**4 MP**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Średnica	**7 cm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726, G.722.1,MP2L2**

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Waga wraz z opakowaniem	**724 g**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**490 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M