Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-i2-8mmc-p-295755.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C)

Cena brutto	**593,99 zł**
Cena netto	**482,92 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0282**
Kod producenta	**DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083443**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720)**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Lustro	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Kąt obrotu	**360°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kąt widzenia (pionowy)	**55°**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Kąt widzenia, przekątna	**123°**
Kąt widzenia (poziomy)	**103°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**

Kąt widzenia w poziomie	**103°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Video detektor ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Długość produktu	**161,7 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**7 cm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba języków	**33**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostro**

	ść
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługa języków	**Niemiecki,Angielski,LAT,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Włoski,Bułgarski,Polski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Grecka,Portugalski,SER,Estoński,Słoweńska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Czeska,Fiński,Węgierska,Rum,Turecka,Rosy**
Bicie serca	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Suma megapikseli	**4 MP**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Liczba soczewek	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**724 g**
Maks. Rozdzielczość	**2688 x 1520 px**

Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Waga produktu	**485 g**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M