Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iu-2-8mm-c-p-295880.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**599,99 zł**
Cena netto	**487,80 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0486**
Kod producenta	**DS-2CD2046G2-IU(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083474**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Układ	**Pocisk**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**

Liczba czujników	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Długość produktu	**161,7 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Liczba języków	**33**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**7 cm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Bicie serca	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa języków	**LAT,Polski,Włoski,Grecka,Portugalski,SER,koreańska,Estoński,Słoweńska,Norweski,Chińska tradycyjna,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Bułgarski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Duński,Słowacki,Szwedzki,Niemiecki,Angielski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Liczba soczewek	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Wysokość opakowania	**118 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**724 g**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Waga produktu	**485 g**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Lustro	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M