Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iucblack-p-295902.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU(C)(BLACK)

Cena brutto	**705,99 zł**
Cena netto	**573,98 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0535**
Kod producenta	**DS-2CD2046G2-IU(C) (BLACK)**
Kod EAN	**6941264088936**
Długość produktu	**161,7 mm**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Ilość klatek	**30 fps**
Liczba soczewek	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**7 cm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Lustro	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Obsługa języków	**Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Niemiecki,Angielski,Grecka,Portugalski,SER,koreańska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Włoski,LAT,Norweski,Chińska tradycyjna,Duński,Słowacki,Szwedzki,Estoński,Słoweńska,Bułgarski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Waga wraz z opakowaniem	**724 g**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Waga produktu	**485 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Video detektor ruchu	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba języków	**33**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Wi-Fi	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Liczba kamer	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**

Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Liczba czujników	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M