

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2h-iu2-8mmef-p-363157.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2H-IU(2.8mm)(eF)

Cena brutto	572,99 zł
Cena netto	465,85 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0762
Kod producenta	DS-2CD2046G2H-IU(2.8mm)(eF)
Kod EAN	6942160420707
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalna przęsłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
interfejs mocowania obiektywu	M12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,CE,UL,RoHS
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Przycisk reset	Tak

Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Średnica	7,44 cm
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,G.722.1,G.711 A-law,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Inkrypcja HTTPS	Tak
Rejestr błysków	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100.2°
Dziennik audytów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,45 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Widok na żywo	Tak

Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Regulowanie jakości	Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostrość
Wysokość opakowania	117 mm
Ochrona prywatności	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Waga produktu	525 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	119.7°
Szerokość opakowania	234 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	120 mm
Długość produktu	179,2 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kolor produktu	Biały, Czarny
Pobór mocy (max)	5,5 W
Określanie odległości	6 m
Układ	Kula (kształt)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu	360°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	25 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	63 m

Opis produktu

- Gwarancja: F036M