Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g2-l2-8mmc-p-295737.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

Cena brutto	**725,99 zł**
Cena netto	**590,24 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0251**
Kod producenta	**DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083894**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Długość produktu	**215,2 mm**
Szerokość produktu	**78,8 mm**
Bicie serca	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Głębokość produktu	**78,6 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,09 kg**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**58 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Waga produktu	**695 g**
Określanie odległości (szerokie)	**2 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**11 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa języków	**Norweski,Chińska tradycyjna,Turecka,Rosyjski,Ukraińska,Tajska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rum,Estoński,Słoweńska,koreańska,Niemiecki,Angielski,Polski,Włoski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Grecka,Portugal**
Układ	**Pocisk**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna przesłona	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Maska prywatności	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt widzenia (pionowy)	**61°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia (poziomy)	**112°**
Lustro	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia, przekątna	**134°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maks. Rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**

Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**112°**
Ilość klatek	**30 fps**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD (TransFlash),MicroSDHC**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba kamer	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba języków	**33**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**2,5 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M