Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g2-lu-2-8mm-c-p-295858.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2-LU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**892,99 zł**
Cena netto	**726,01 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0449**
Kod producenta	**DS-2CD2047G2-LU(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083832**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Bluetooth	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2**
Maska prywatności	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ochrona hasłem	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Lustro	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Obsługa języków	**Grecka,Portugalski,SER,Polski,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Bułgarski,Włoski,Estoński,Słoweńska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,LAT,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Czeska,Fiński,Węgierska,Ru**

Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,AAC**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kodeki glosu	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Szerokość produktu	**78,8 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Głębokość produktu	**78,6 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**1,09 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**

Waga produktu	**695 g**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Liczba języków	**33**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Kolor produktu	**Biały**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Układ	**Pocisk**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Liczba kamer	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Liczba czujników	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**2,5 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**58 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Określanie odległości (szerokie)	**2 m**
Długość produktu	**215,2 mm**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**11 m**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M