Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g2-lu-sl-2-8mm-c-p-297175.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2-LU/SL (2.8mm) (C)

Cena brutto	**818,99 zł**
Cena netto	**665,85 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0356**
Kod producenta	**DS-2CD2047G2-LU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847126629**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Średnica	**7,44 cm**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Długość produktu	**179,2 mm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**133.6°**
Pobór mocy (max)	**6 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,SDHC,SDXC**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowane światło	**Tak**

Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Karta sieciowa	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maska prywatności	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługa języków	**Estoński,Słoweńska,Grecka,Portugalski,SER,Bułgarski,Włoski,koreańska,Norweski,Chińska tradycyjna,Duński,Słowacki,Szwedzki,Turecka,Rosyjski,Ukraińska,Tajska,Angielski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Japońska,Wietnamska,Czeska,Fiński,Rum,Chińska uproszczon**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Waga wraz z opakowaniem	**760 g**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60.5°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga produktu	**510 g**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111.9°**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,SDXC,SDHC**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Rejestr błysków	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Dziennik audytów	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba języków	**33**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Licznik pikseli	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Ostrość,DNR, Jasność**
Liczba czujników	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Zakres dynamiczny	**130 dB**

System dźwięku	**2-drożny**
Widok na żywo	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Bluetooth	**Nie**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M