Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2063g2-i-2-8mm-p-296112.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G2-I (2.8mm)

Cena brutto	**602,99 zł**
Cena netto	**490,24 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0452**
Kod producenta	**DS-2CD2063G2-I(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264095439**
Liczba kamer	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,2 W**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**29 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,2688 x 1520**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**73 m**
Kolor produktu	**Biały**
Długość produktu	**161,7 mm**
Określanie odległości (szerokie)	**7 m**
Układ	**Pocisk**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15 m**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa języków	**koreańska,Włoski,Niemiecki,Angielski,Norweski,Chińska tradycyjna,Polski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Bułgarski,Grecka,Portugalski,SER,LAT,Estoński,Słoweńska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Suma megapikseli	**6 MP**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**7 cm**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Video detektor ruchu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba języków	**33**
Waga wraz z opakowaniem	**744 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Lustro,Ostrość, Nasycenie**

Waga produktu	**485 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M