Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2-iu-2-8mm-c-p-295780.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**770,99 zł**
Cena netto	**626,82 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0314**
Kod producenta	**DS-2CD2066G2-IU(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120627**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Maska prywatności	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726, G.722.1,AAC**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264,H.265+,H.264+,H.265**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**

Waga wraz z opakowaniem	**759 g**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Waga produktu	**490 g**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,AAC,G.711ulaw,PCM,G.711alaw**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Pocisk**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Liczba kamer	**1**
Liczba języków	**33**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**

Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,2 W**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość produktu	**161,7 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Tryb nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Bluetooth	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**7 cm**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa języków	**Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Grecka,Portugalski,SER,LAT,Polski,Włoski,Niemiecki,Angielski,Bułgarski,Estoński,Słoweńska,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M