Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2-iu-2-8mm-c-p-295834.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**829,99 zł**
Cena netto	**674,79 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0397**
Kod producenta	**DS-2CD2066G2-IU(2.8mm)(C)(**
Kod EAN	**6931847120467**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Długość produktu	**161,7 mm**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**759 g**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga produktu	**490 g**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,2688 x 1520**
Liczba soczewek	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Układ	**Pocisk**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługa języków	**Duński,Słowacki,Szwedzki,LAT,Bułgarski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Norweski,Chińska tradycyjna,Estoński,Słoweńska,koreańska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Polski,Niemiecki,Angielski,Grecka,Portugalski,SER,Włoski,Turecka**
Kąt obrotu	**360°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Lustro	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,G.711ulaw,PCM**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Tryb nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Bluetooth	**Nie**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Ilość klatek	**30 fps**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**7 cm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Transmisja wideo	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,CE**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba języków	**33**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Liczba kamer	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Bicie serca	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,2 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M