Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2h-iu2-8mmefo-std-black-p-344382.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2066G 2H-IU(2.8mm)(eF)(O-STD)/BLACK

Cena brutto	**834,99 zł**
Cena netto	**678,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPM7**
Kod producenta	**52941**
Kod EAN	**6942160480398**
Pobór mocy (max)	**8,5 W**
Określanie odległości	**6 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,2688 x 1520**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Układ	**Kula (kształt)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwuj odległość	**25 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Wi-Fi	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługa języków	**Wielo**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**6 MP**
Lustro	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+,H.264**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Obsługiwane formaty audio	**G.711,PCM,MP3,G.726,G.722.1,MP2L2,AAC-LC**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Materiał obudowy	**Metal**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**7,44 cm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Certyfikaty zgodności	**REACH,CB,UKCA,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),WEEE,RCM,KC,RoHS**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114.8°**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5,TLS**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,58 A**
Licznik pikseli	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Głębokość produktu	**179,2 mm**
Szybkość migawki	**1/3 s - 1/100000**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**

Liczba kamer	**1**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasycenie**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Waga wraz z opakowaniem	**815 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Bicie serca	**Tak**
Waga produktu	**505 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**143.5°**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**120 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M