

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2h-iu2-8mmefo-std-black-p-344382.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2066G 2H-IU(2.8mm)(eF)(O-STD)/BLACK

Cena brutto	761,99 zł
Cena netto	619,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPM7
Kod producenta	52941
Kod EAN	6942160480398
Przycisk reset	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,CB,UKCA,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),WEEE,RCM,KC,RoHS
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5, TLS

Uwierzytelnianie Digest	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Dziennik audytów	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Szybkość migawki	1/3 s - 1/100000
Głębokość produktu	179,2 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Liczba kamer	1
Wysokość opakowania	117 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres dynamiczny	120 dB
Waga wraz z opakowaniem	815 g
Licznik pikseli	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Waga produktu	505 g
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres przesuwania	0 - 360°
Głębokość opakowania	120 mm
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasyce nie
Pobór mocy (max)	8,5 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,2688 x 1520
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Bicie serca	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x

Układ	Kula (kształt)
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Kąt obrotu	360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Wbudowany mikrofon	Tak
Określanie odległości	6 m
Stopień ochrony IP	IP67
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Liczba soczewek	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wielo
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna przesłona	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Rozpoznawanie odległości	12 m
interfejs mocowania obiektywu	M12
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Obserwuj odległość	25 m
Suma megapikseli	6 MP
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wykrywanie odległości	64 m
Wbudowany HDD	Nie
Tryb nocny	Tak
Maska prywatności	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+,H.264
Bluetooth	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obsługiwane formaty audio	G.711,PCM,MP3,G.726,G.722.1,M P2L2,AAC-LC
Materiał obudowy	Metal
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264

Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Lustro	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Redukcja hałasu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	7,44 cm
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość klatek	30 fps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M