

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2h-iu2-8mmefo-std-black-p-344382.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2066G 2H-IU(2.8mm)(eF)(O-STD)/BLACK

Cena brutto	761,99 zł
Cena netto	619,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPM7
Kod producenta	52941
Kod EAN	6942160480398
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 2688 x 1520
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kolor produktu	Czarny
Zakres przesuwania	0 - 360°
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasyce nie
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	8,5 W
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Bicie serca	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	6 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Obsługa języków	Wielo
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna przesłona	1
Rozpoznawanie odległości	12 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
interfejs mocowania obiektywu	M12
Obserwuj odległość	25 m
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Wykrywanie odległości	64 m
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Maska prywatności	Tak
Materiał obudowy	Metal
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+,H.264
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane formaty audio	G.711,PCM,MP3,G.726,G.722.1,M P2L2,AAC-LC
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	7,44 cm
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps

Przewodowa sieć lan	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość klatek	30 fps
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przycisk reset	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Cyfrowy znak wodny	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,CB,UKCA,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),WEEE,RCM,KC,RoHS
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5,TLS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Typ diody LED	Podczerwień
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Głębokość produktu	179,2 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Dziennik audytów	Tak
Wysokość opakowania	117 mm
Szybkość migawki	1/3 s - 1/100000
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i

zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Waga wraz z opakowaniem	815 g
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Waga produktu	505 g
Liczba kamer	1
Licznik pikseli	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Min. Oświetlenie	0 lx

Opis produktu

- Gwarancja: G024M