

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2h-iu2-8mmefo-std-black-p-344382.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2066G 2H-IU(2.8mm)(eF)(O-STD)/BLACK

Cena brutto	797,99 zł
Cena netto	648,77 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPM7
Kod producenta	52941
Kod EAN	6942160480398
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection, Wykrywanie wejścia do regionu, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Liczba użytkowników	32 użyt.
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maska prywatności	Tak
Wi-Fi	Nie
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH, CB, UKCA, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), WEEE, RCM, KC, RoHS
Ochrona hasłem	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Kula (kształt)
Przycisk reset	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280

	x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,2688 x 1520
Redukcja hałasu	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Średnica	7,44 cm
Bicie serca	Tak
Waga wraz z opakowaniem	815 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasyce nie
Głębokość produktu	179,2 mm
Bluetooth	Nie
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5,TLS
Zakres dynamiczny	120 dB
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M- JPEG,H.265,H.264
Szybkość migawki	1/3 s - 1/100000
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265,M- JPEG,H.265+,H.264
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Suma megapikseli	6 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Maksymalna przestona	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Pobór mocy (max)	8,5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Lustro	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz

Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wykrywanie odległości	64 m
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rozpoznawanie odległości	12 m
Kąt obrotu	360°
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Czarny
Ilość klatek	30 fps
Określanie odległości	6 m
Głębokość opakowania	120 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Waga produktu	505 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wysokość opakowania	117 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Tryb nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba kamer	1
Obsługiwane formaty audio	G.711, PCM, MP3, G.726, G.722.1, M P2L2, AAC-LC

Skanowanie progresywne	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
interfejs mocowania obiektywu	M12
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługa języków	Wiele
Cyfrowy znak wodny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Sposób łączności	Przewodowy
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Min. Oświetlenie	0 lx

Opis produktu

- Gwarancja: G024M