

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-i2-8mm-p-295787.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2083G2-I(2.8mm)

Cena brutto	<b>736,99 zł</b>
Cena netto	<b>599,18 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0326</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2083G2-I(2.8mm)</b>
Kod EAN	<b>6941264095378</b>
Średnica	<b>7 cm</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Obsługiwane typy kart pamięci	<b>MicroSD</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,5 A</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS,HTTPS</b>
Regulowanie jakości	<b>Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>

Przeciwdoblaskowy	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Długość produktu	<b>161,7 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>118 mm</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>7,2 W</b>
Pobór mocy (max)	<b>6 W</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>759 g</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>128°</b>
Waga produktu	<b>495 g</b>
Obserwowanie odległości (szerokie)	<b>35 m</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>216 mm</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Wykrywanie odległości (szerokie)	<b>88 m</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>121 mm</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Określanie odległości (szerokie)	<b>9 m</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3200 x 1800, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	<b>17 m</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Układ	<b>Pocisk</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie twarzy</b>

Liczba soczewek	<b>1</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 16 Mbps</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>57°</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>107°</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik,Aluminium</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:201</b>

---

Video detektor ruchu	<b>Tak</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>6 W</b>
Model	<b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M