Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-iu-2-8mm-p-295874.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2083G2-IU (2.8mm)

Cena brutto	**829,99 zł**
Cena netto	**674,79 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0479**
Kod producenta	**DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)(**
Kod EAN	**6941264095248**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba kamer	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Lustro	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Długość produktu	**161,7 mm**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**7 cm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Obsługa języków	**Polski,Estoński,Słoweńska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Grecka,Portugalski,SER,Norweski,Chińska tradycyjna,LAT,Duński,Słowacki,Szwedzki,Niemiecki,Angielski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Bułgarski,koreańska,Włoski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Karta sieciowa	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**

Transmisja wideo	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba języków	**33**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,MP3**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,TLS**
Bicie serca	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,G.711alaw, G.711ulaw,PCM**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,2 W**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**759 g**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**88 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga produktu	**495 g**
Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Przycisk reset	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kolor produktu	**Czarny**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Układ	**Pocisk**
Liczba soczewek	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M