Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-iu-2-8mm-p-295903.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2083G2-IU (2.8mm)

Cena brutto	**788,99 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0537**
Kod producenta	**DS-2CD2083G2-IU**
Kod EAN	**6941264095347**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Liczba czujników	**1**
Bicie serca	**Tak**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,2 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,2688 x 1520**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Kolor produktu	**Biały**
Długość produktu	**161,7 mm**
Układ	**Pocisk**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Kąt obrotu	**360°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**88 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Wi-Fi	**Nie**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa języków	**Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Bułgarski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Norweski,Chińska tradycyjna,Polski,LAT,Duński,Słowacki,Szwedzki,Włoski,Niemiecki,Angielski,koreańska,Estoński,Słoweń**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Przycisk reset	**Tak**

Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Średnica	**7 cm**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,AAC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,G.711alaw,MP2L2, G.711ulaw,PCM**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba języków	**33**
Waga wraz z opakowaniem	**759 g**
Liczba kamer	**1**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Waga produktu	**495 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M