

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-li2u-p-332081.html>

Kamera IP HikVision DS-2CD2083G2-LI2U

Cena brutto	854,99 zł
Cena netto	695,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCODO
Kod producenta	50167
Kod EAN	6942160463322
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Inkrypcja HTTPS	Tak
Długość fali podczerwieni	850 nm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Liczba języków	33
Przycisk reset	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Średnica	7,44 cm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kodeki dźwiękowe	G.726, MP2L2, PCM, G.722.1, G.711
Licznik pikseli	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa języków	Wiele
Regulowanie jakości	Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast

Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Suma megapikseli	6 MP
Cyfrowy znak wodny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Widok na żywo	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Transmisja wideo	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Bicie serca	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Obsługiwane formaty audio	AAC-LC,MP3
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+
Wysokość opakowania	117 mm
Ochrona prywatności	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Redukcja hałasu	Tak
Waga produktu	515 g
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°

Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	234 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Głębokość opakowania	120 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Określanie odległości	8 m
Kolor produktu	Biały
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba soczewek	1
Układ	Tubowa
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt obrotu	360°
Liczba kamer	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba czujników	1
Rozpoznawanie odległości	16 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zakres dynamiczny	120 dB
Obserwuj odległość	33 m
Wi-Fi	Nie
Min. Oświetlenie	0 lx
Wykrywanie odległości	84 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maska prywatności	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres przesuwania	0 - 360°

Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Liczba użytkowników	32 użyt.
Długość produktu	176,3 mm
Lustro	Tak
Certyfikaty zgodności	CB,WEEE,RCM,CE,KC,REACH
Pobór mocy (max)	6 W
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Tryb nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Bluetooth	Nie
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Materiał obudowy	Metal

Opis produktu

- Gwarancja: F024M