

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-li2u-p-332081.html>

Kamera IP HikVision DS-2CD2083G2-LI2U

Cena brutto	833,99 zł
Cena netto	678,04 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCODO
Kod producenta	50167
Kod EAN	6942160463322
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Tryb nocny	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Bluetooth	Nie
Obsługiwane formaty audio	AAC-LC,MP3
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Materiał obudowy	Metal
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+
Kodeki dźwiękowe	G.711,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1
Certyfikaty zgodności	REACH,KC,WEEE,RCM,CE,CB
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC
Przycisk reset	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Redukcja hałasu	Tak

Sposób łączności	Przewodowy
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Średnica	7,44 cm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Typ diody LED	Podczerwień
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Dziennik audytów	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Długość fal podczerwieni	850 nm
Skanowanie progresywne	Tak
Widok na żywo	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba języków	33
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Transmisja wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Licznik pikseli	Tak
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Ochrona prywatności	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Regulowanie jakości	Nasylenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Przeglądarka internetowa	Tak
Wysokość opakowania	117 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Długość produktu	176,3 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	515 g
Pobór mocy (max)	6 W
Określanie odległości	8 m
Szerokość opakowania	234 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Głębokość opakowania	120 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 2688 x 1520, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Rozpoznawanie odległości	16 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obserwuj odległość	33 m
Kolor produktu	Biały
Stopień ochrony IP	IP67

Wykrywanie odległości	84 m
Układ	Tubowa
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maska prywatności	Tak
Kąt obrotu	360°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa języków	Wielo
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Maksymalna przestona	1,6
Lustro	Tak
Wi-Fi	Nie
interfejs mocowania obiektywu	M12
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Suma megapikseli	6 MP
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wbudowany HDD	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: F024M