Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-li2u-p-332081.html



Kamera IP HikVision DS-2CD2083G2-LI2U

Cena brutto	**978,99 zł**
Cena netto	**795,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCODO**
Kod producenta	**50167**
Kod EAN	**6942160463322**
Waga wraz z opakowaniem	**760 g**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Waga produktu	**515 g**
Obsługiwane formaty audio	**AAC-LC,MP3**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Kodeki dźwiękowe	**G.711,PCM,G.726,G.722.1,MP2L2**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Certyfikaty zgodności	**KC,WEEE,RCM,REACH,CE,CB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kąt obrotu	**360°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Bicie serca	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba czujników	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Zakres dynamiczny	**120 dB**
Ochrona prywatności	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Materiał obudowy	**Metal**
Długość produktu	**176,3 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Określanie odległości	**8 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**7,44 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Obserwuj odległość	**33 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wykrywanie odległości	**84 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Maska prywatności	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Suma megapikseli	**6 MP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M