Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2086g2-i-2-8mm-c-p-295789.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2086G2-I (2.8mm) (C)



Cena brutto	**794,99 zł**
Cena netto	**646,33 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0328**
Kod producenta	**DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264088714**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Biały**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Lustro	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Wi-Fi	**Nie**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa języków	**Grecka,Portugalski,SER,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Estońskі,Słoweńska,koreańska,Włoski,Bułgarski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Norweski,Chińska tradycyjna,Duński,Słowacki,Szwedzki,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Niem**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Materiał obudowy	**Metal**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 20**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**

Średnica	**7 cm**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba języków	**33**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,REACH**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,2 W**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35,4 m**

Technologia łączności	**Przewodowa**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89,2 m**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Określanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Waga wraz z opakowaniem	**749 g**
Długość produktu	**161,7 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,8 m**
Waga produktu	**485 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M