Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2086g2-iu-2-8mm-c-p-295876.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2086G2-IU (2.8mm) (C)



Cena brutto	**936,99 zł**
Cena netto	**761,78 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0481**
Kod producenta	**DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35,4 m**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Długość produktu	**161,7 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89,2 m**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Określanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,8 m**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wi-Fi	**Nie**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa języków	**Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Bułgarski,Polski,LAT,Włoski,Norweski,Chińska tradycyjna,Duński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Portugalski,SER,koreańska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Estoński,Słoweńska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wiet**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Lustro	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Suma megapikseli	**8 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Kodeki glosu	**G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**

Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711ulaw**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**7 cm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDXC,MicroSDHC**
Ilość klatek	**30 fps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Transmisja wideo	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,CE**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba języków	**33**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość**

Liczba kamer	**1**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba czujników	**1**
Bicie serca	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,2 W**
Waga wraz z opakowaniem	**749 g**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Waga produktu	**485 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M