Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2086g2-iu-sl2-8mmc-p-295818.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2086G2-IU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	**982,99 zł**
Cena netto	**799,18 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0376**
Kod producenta	**DS-2CD2086G2-IU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120054**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 201**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maska prywatności	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Karta sieciowa	**Tak**
Lustro	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalna przesłona	**1,6**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Suma megapikseli	**8 MP**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**110°**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,MP2L2**
Szerokość produktu	**72,9 mm**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,G.711ulaw,PCM**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Głębokość produktu	**73,3 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**810 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga produktu	**595 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6,5 W**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080)**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Transmisja wideo	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba języków	**33**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Kąt obrotu	**360°**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,54 A**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8 W**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wi-Fi	**Nie**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89 m**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**18 m**
Długość produktu	**191,1 mm**

Tryb nocny	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Pobór mocy (max)	**6,5 W**
Bluetooth	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M