

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2086g2-iu-sl2-8mmc-p-345885.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2086G2-IU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	880,99 zł
Cena netto	716,25 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0732
Kod producenta	DS-2CD2086G2-IU/SL(2.8mm)©
Kod EAN	6931847120054
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	18 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	89 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Lustro	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Pocisk
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	234 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	810 g

Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 201
Głębokość produktu	73,3 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Pobór mocy (max)	6,5 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba czujników	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Obsługiwane formaty audio	MP3
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,54 A
Wbudowany HDD	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Określanie odległości (szerokie)	9 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8 W
Przeciwdobłaskowy	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba języków	33

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt obrotu	360°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kolor produktu	Biały
Redukcja hałasu	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Waga produktu	595 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wysokość opakowania	117 mm
Materiał obudowy	Metal
Szerokość produktu	72,9 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.711aaw,G.726,G.722.1,AAC,MP 2L2,G.711ulaw,PCM
Długość produktu	191,1 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Liczba kamer	1
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Typ diody LED	Podczerwień
Suma megapikseli	8 MP
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67

Opis produktu

- Gwarancja: F036M