

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2086g2h-i2-8mmef-p-344366.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2086G2H-I(2.8mm)(eF)

Cena brutto	907,99 zł
Cena netto	738,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPL2
Kod producenta	51168
Kod EAN	6942160432601
Zakres dynamiczny	120 dB
Suma megapikseli	8 MP
Liczba kamer	1
Maksymalna przęsłona	1
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	7 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Długość produktu	179,2 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba soczewek	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Ochrona prywatności	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maska prywatności	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obserwuj odległość	35 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Aktywny alarm włamania	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, CE, UL, RoHS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Kula (kształt)
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	234 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Min. Oświetlenie	0 lx
Wbudowany HDD	Nie
Liczba czujników	1
interfejs mocowania obiektywu	M12
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Obsługa języków	Wielo
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wbudowane światło	Tak
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Cyfrowy znak wodny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dziennik audytów	Tak
Określanie odległości	8 m
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Bicie serca	Tak
Lustro	Tak
Widok na żywo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
Wykrywanie odległości	89 m
Licznik pikseli	Tak
Rozpoznawanie odległości	17 m
Liczba języków	33
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Wysokość opakowania	117 mm
Średnica	7,44 cm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS,EAP-MD5
Materiał obudowy	Metal
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały,Czarny
Redukcja hałasu	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Waga produktu	525 g

Opis produktu

- Gwarancja: G024M