Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2086g2h-i2-8mmef-p-344366.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2086G2H-I(2.8mm)(eF)

Cena brutto	**907,99 zł**
Cena netto	**738,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPL2**
Kod producenta	**51168**
Kod EAN	**6942160432601**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Pobór mocy (max)	**7 W**
Określanie odległości	**8 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Obserwuj odległość	**35 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wbudowane światło	**Tak**
Wykrywanie odległości	**89 m**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maska prywatności	**Tak**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Lustro	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Materiał obudowy	**Metal**
Suma megapikseli	**8 MP**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**7,44 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,CE,UL,RoHS**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.8°**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Przycisk reset	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,58 A**
Widok na żywo	**Tak**
Liczba języków	**33**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Licznik pikseli	**Tak**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS,EAP-MD5**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,5 W**
Waga wraz z opakowaniem	**750 g**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.2°**
Waga produktu	**525 g**
Długość produktu	**179,2 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M