Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g2-l-2-8mmc-p-295862.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L (2.8mm)(C)

Cena brutto	**1 423,99 zł**
Cena netto	**1 157,72 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0459**
Kod producenta	**DS-2CD2087G2-L(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847132088**
Głębokość opakowania	**136 mm**
Długość produktu	**215,2 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**320 x 240,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),3072 x 1728,2688 x 1520**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**124°**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**38 m**
Układ	**Pocisk**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**96 m**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2 mm (1 / 2")**
Określanie odległości (szerokie)	**10 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**19 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Ściana**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa języków	**Wielo**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.265,H.265+,H.264**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Lustro	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Obsługiwane tryby wideo	**360p,1080p,240p,720p,2160p,480p,1520p**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Ochrona hasłem	**Tak**

Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Video detektor ruchu	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wysokość produktu	**78,6 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Szerokość produktu	**78,8 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba języków	**33**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Liczba czujników	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,27 kg**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Lustro,Kontrast,Ostrość,DNR**
Waga produktu	**860 g**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Bicie serca	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M