Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2126g2-isu-2-8mm-c-p-295800.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2126G2-ISU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**631,99 zł**
Cena netto	**513,81 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0346**
Kod producenta	**DS-2CD2126G2-ISU(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120160**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Suma megapikseli	**2 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wbudowany HDD	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1, AAC,G.711ulaw,PCM**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Średnica	**12,1 cm**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711ulaw,PCM**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Przycisk reset	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Video detektor ruchu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba języków	**33**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**

Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**129°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**17,6 m**
Waga produktu	**550 g**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**44,3 m**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Określanie odległości (szerokie)	**4,4 m**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Długość produktu	**92,2 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Układ	**Kopuła**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Kąt obrotu	**355°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
IK code	**IK10**
Wi-Fi	**Nie**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługa języków	**Wielo**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Maska prywatności	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M