Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2127g2-2-8mm-c-p-296166.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2127G2 (2.8mm) (C)

Cena brutto	**718,99 zł**
Cena netto	**584,54 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0441**
Kod producenta	**DS-2CD2127G2(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120078**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Transmisja wideo	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt obrotu	**355°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Lustro	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba kamer	**1**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Bluetooth	**Nie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Materiał obudowy	**Metal**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Długość produktu	**100,1 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**12,1 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Liczba języków	**33**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Bicie serca	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa języków	**Wielo**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Maksymalna przesłona	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**18 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Suma megapikseli	**2 MP**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**46 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Określanie odległości (szerokie)	**4 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**9 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Kod IK	**IK10**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
IK code	**IK10**
Waga wraz z opakowaniem	**810 g**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga produktu	**560 g**
Ilość klatek	**30 fps**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Szerokość opakowania	**150 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wandaloodporna,Wodoodporny**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M