

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-is-2-8mm-biala-p-295811.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IS (2.8mm) Biała

Cena brutto	572,99 zł
Cena netto	465,85 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0365
Kod producenta	DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)
Kod EAN	6941264070870
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Głębokość opakowania	134 mm
Przycisk reset	Tak
Waga produktu	530 g
Wysokość opakowania	108 mm
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Wysokość produktu	84,7 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Kąt obrotu	355°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Video detektor ruchu	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak

Sposób łączności	Przewodowy
Zakres przesuwania	0 - 355°
Redukcja hałasu	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Liczba kamer	1
Obsługiwane formaty audio	PCM,AAC,MP3
Skanowanie progresywne	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Wideo detekcja ruchu	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kod IK	IK10
Kodeki dźwiękowe	G.711aaw,G.726,G.722.1,G.711ulaw,MP2L2
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Przeciwdoblaskowy	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba języków	33
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Lustro	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Szerokość opakowania	134 mm
Ilość klatek	30 fps

Waga wraz z opakowaniem	720 g
Średnica	11,1 cm
Technologia łączności	Przewodowa
Materiał obudowy	Aluminium
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba czujników	1
Kodeki głosu	G.711a law, MP2L2, G.711u law, G.726, G.722.1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH, RoHS
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba soczewek	1
IK code	IK10
Kanały wejściowe audio	1 kan.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Bicie serca	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maska prywatności	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M