

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-li2-8mm-p-360402.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-LI(2.8MM)

Cena brutto	545,99 zł
Cena netto	443,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGTW
Kod producenta	DS-2CD2143G2-LI(2.8mm)
Kod EAN	6942160459233
Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	7 W
Określanie odległości	6 m
Kąt obrotu	355°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Maksymalna rozdzielczość	2680 x 1520 px
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wi-Fi	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Aktywny alarm włamania	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Rozpoznawanie odległości	13 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	26 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	67 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Produkt zawiera

	elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certyfikaty zgodności	WEEE,Industry Canada (IC),Federalna Komisja Łączności (FCC),KC,RoHS,CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL
Maksymalna przestona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna,Odporny na kurz,Wodoodporny
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Rejestr błysków	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Dziennik audytów	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane formaty audio	PCM,MP3,AAC
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ochrona hasłem	Tak

Średnica	12,1 cm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba języków	33
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu w pionie	75°
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Licznik pikseli	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.722.1,G.711alaw,G.711ulaw,MP2L2
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Sposób łączności	Przewodowy
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasyce nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ diody LED	Biały
Stała ostrość	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,TLS
Zgodność z zasadami	Tak

zrównoważonego rozwoju	
Ochrona prywatności	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Widok na żywo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanywanie progresywne	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wyjścia alarmu	1
Przeciwdooblaskowy	Tak
Wysokość produktu	100,1 mm
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Bicie serca	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	355°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	820 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Kod IK	IK10
Waga produktu	600 g
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Szerokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
WE/WY alarmu	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080)
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kolor produktu	Biały
Blokowanie portu terminala	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M