

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2146g2-i2-8mmc-p-295756.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2146G2-I(2.8mm)(C)

Cena brutto	619,99 zł
Cena netto	504,06 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0283
Kod producenta	DS-2CD2146G2-I(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083870
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Lustro	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
IK code	IK10
Kod IK	IK10
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Bicie serca	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
Wysokość produktu	92,2 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	103°
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały

Maksymalne zużycie mocy	5 W
Głębokość opakowania	150 mm
Waga produktu	580 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Metal
Skanowanie progresywne	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługa języków	Włoski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Norweski, Chińska tradycyjna, Duński, Słowacki, Szwedzki, Bułgarski, Polski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Grecka, Portugalski, SER, LAT, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Niemiecki, Angielski, ko
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Video detektor ruchu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	5 W
Ilość klatek	30 fps
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maks. Rozdzielczość	2688 x 1520 px
Liczba kamer	1
Formaty kompresji	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Liczba języków	33
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Kąt widzenia w poziomie	103°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeciwdoblaskowy	Tak
Kąt widzenia, przekątna	123°
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	55°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Średnica	12,1 cm
Waga wraz z opakowaniem	820 g
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2
Technologia łączności	Przewodowa
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH, CE
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przestona	1,4

Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Redukcja hałasu	Tak
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Opis produktu

- Gwarancja: F036M